

DEBION® STATIX 15 Zaungabione als Sicht- und Windschutzelement zur bauseitigen Steinbefüllung mit frost- und witterungsbeständigem Material. Zaungabione zur Montage im Streifenfundament. Festverschweißter Korpus bestehend aus zwei zum „U“-gekanteten Einfachstabmatten.

Elementtiefe 15,5 cm. Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Senkrechter Draht Ø 4,8 mm außenliegend
 Waagrechter Draht Ø 7,6 mm Innenliegend, Drahtzugfestigkeit jeweils mind. 500 N/mm². Maschenweite 30x200 mm.
 Systemzugehörige fest verschweißte Distanzhalter. Montageanleitung und Typenstatik werksseitig.

Element:	Länge 100 cm	Tiefe 15,5 cm
	Länge 200 cm	Tiefe 15,5 cm

Höhenraster: 100 cm / 120 cm / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm

Gabionenzaunhöhe:	_____	Höhe
Elementlänge 100 cm	_____	Stück
Elementlänge 200 cm	_____	Stück

Liefernachweis Zaungabione

Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG - Auf den Geeren 22 - 24; D-59469 Ense/Höingen
 Telefon: +49 (0)29 38 - 9 78 36 0; Telefax: +49 (0)29 38 - 9 78 36 45; E-Mail: info@deutenberg.de

Füllmaterial

Das Füllmaterial muss um mindestens 5% größer als die Maschenweite sein. Schnittstellen sind mittels Zink Spray mit additiviertem Styrolalkyldharz (Salzsprühnebeltest >550 h) zu versiegeln. Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150 kN/m²).

Empfohlenes Füllmaterial

- Schotter 30/60 mm oder 40/80 mm
- Rundkorn 30/60 mm oder 40/80 mm
- Glasstein 30/60 mm

Liefernachweis Füllmaterial: _____

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sebastian Gohr
 E-Mail: gohr@deutenberg.de
 Telefon: +49 2938 - 97836-51



Marius Gössing
 E-Mail: goessing@deutenberg.de
 Telefon: +49 2938 - 97836-53