

DEBION® STATIX 25 Zaungabione als Sicht- und Windschutzelement zur bauseitigen Steinbefüllung mit frost- und witterungsbeständigem Material. Festverschweißter Korpus bestehend aus zwei zum „U“-gekanteten Einfachstabmatten. Elementtiefe 25 cm. Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Senkrechter Draht Ø 5,6 mm außenliegend Waagrechter Draht Ø 7,6 mm Innenliegend, Drahtzugfestigkeit jeweils mind. 500 N/mm<sup>2</sup>. Maschenweite 50x200 mm. Systemzugehörige fest verschweißte Distanzhalter und 4x eingeschweißte Flacheisen zur Pfostenmontage. Pfosten 60x40x4 mm. Montageanleitung und Typenstatik werksseitig.

**Element:** Länge 100 cm Tiefe 25 cm

Länge 200 cm Tiefe 25 cm

**Höhenraster:** 100 cm / 120 cm / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm

**Montage:** • Pfosten zum Aufdübeln (zzgl. Schraubmaterial) • Pfosten zum Einbetonieren (zzgl. Schraubmaterial) • Ohne Pfosten (nur im Streifenfundament)

**Optional:** Patentiertes Kürzungsset (zur individuellen Längenanpassung im Rastermaß +/- 50 mm und zur Winkeleinpassung - Kurve 12°/24°/36° Grad)

<b>Gabionenzaunhöhe:</b>	_____	Höhe
Elementlänge 100 cm	_____	Stück
Elementlänge 200 cm	_____	Stück

**Liefernachweis Zaungabione**

Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG - Auf den Geeren 22 - 24; D-59469 Ense/Höingen  
 Telefon: +49 (0)29 38 - 9 78 36 0; Telefax: +49 (0)29 38 - 9 78 36 45; E-Mail: info@deutenberg.de

**Füllmaterial**

Das Füllmaterial muss um mindestens 5% größer als die Maschenweite sein. Schnittstellen sind mittels Zink Spray mit additiviertem Styrolalkyldharz (Salzsprühnebeltest >550 h) zu versiegeln. Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150 kN/m<sup>2</sup>).

**Empfohlenes Füllmaterial**

- Schotter 60/120 mm oder 80/120 mm
- Rundkorn 60/120 mm oder 80/120 mm
- Glasstein 80/120 mm

**Liefernachweis Füllmaterial:** \_\_\_\_\_

**IHRE ANSPRECHPARTNER**



**Sebastian Gohr**  
 E-Mail: gohr@deutenberg.de  
 Telefon: +49 2938 - 97836-51



**Marius Gössing**  
 E-Mail: goessing@deutenberg.de  
 Telefon: +49 2938 - 97836-53