

Material

- Galfandraht (Zink-Alu-Legierung) 3000h, andere Güten auf Anfrage
- V2A, V4A bzw. andere Güten
- Andere Güten auf Anfrage
- Blank / roher Draht -S235JR (1.0035) und anschließend feuerverzinkt

Drahtstärke \varnothing (d_x)

- 3,0 mm – 6,0 mm

Maschenweite (MW_x)

- 50 x 50 mm / 50 x 100 mm / 50 x 200 mm
- 100 x 100 mm / 100 x 200 mm /
- andere Maschen auf Anfrage möglich

Standardausführung (auf Anfrage auch anders)



- Steckstab \varnothing 6,0 mm
- Distanzhalter – 5,0 mm

Sondermöglichkeiten

- Krampen (C-Klammern) als Verbindung
- Trapezgitter
- Unterschiedliche Maschenweiten
- Unterschiedliche Drahtstärken

Veredelungsmöglichkeiten

- Feuerverzinken – nach DIN EN 1461
- Beizen und passivieren (Edelstahlgitter)
- Elektropolieren (Edelstahlgitter)



d_1 – Längsdrahtdurchmesser
 d_2 – Querdrahtdurchmesser
 MW_q – Maschenweite quer
 MW_l – Maschenweite längs

IHR ANSPRECHPARTNER



Sebastian Gohr

E-Mail: gohr@deutenberg.de
 Telefon: +49 2938 - 97836-51

Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG

Telefon: +49 - 2938 - 97836-0
 Telefax: +49 - 2938 - 97836-45